



PLACA YESO CARTÓN Standard ST

FICHA TÉCNICA

Placa Yeso Cartón Standard ST

La placa de Yeso cartón Standard (ST) es un elemento constructivo que se compone de un núcleo de yeso y que se encuentra revestido por ambas caras con un papel de celulosa altamente resistente.

La placa ST es ideal para los distintos proyectos constructivos debido a la versatilidad y trabajabilidad que tienen las placas, permitiendo un rápido avance en obra.

Almacenamiento



Almacenar bajo techo, acopiar en un lugar ventilado y en una superficie compacta, nivelada y seca.



Acopiar sobre fajas de yeso cartón de una altura uniforme.



Acopiar a un máximo de 8 pallet de altura en bodegas industriales. En obra se recomienda un máximo de 2 pallet de altura.

Terminación

Para la terminación, use:



Masilla Base Gyplac

+



Huinchas Gyplac

Borde Rebajado (BR)


Rebaje de borde longitudinal de la placa para terminación con Masilla Base del Sistema Juntas.




Fijaciones

Profundidad de los tornillos


1 Los tornillos NO deben romper el cartón cara, si esto ocurre hay que sacar el tornillo y reemplazarlo por otro, nunca el mismo sitio anterior.



2 Tampoco la cabeza del tornillo deberá quedar sobresaliente, porque dificulta el masillado (tapado de las cabezas con masilla).



3 Los tornillos deben quedar ligeramente rehundidos, aplastando el cartón sin llegar a traspasarlo.



Se recomienda trabajar con atornilladores eléctricos con regulador de profundidad (amortiguador) que nos aseguren siempre la misma penetración de los tornillos.



Tabla de dimensiones

Placa	Espesor (mm)	Ancho (cm)	Largo (cm)	Tipo de Borde	Kg/m ² Aprox.	Un/Pallet
Placa ST	8	120	240	Biselado	5,8	80
Placa ST	10	120	240	Rebajado	6,1	70
Placa ST	12,5	120	240	Rebajado	8,0	50
Placa ST	15	120	240	Rebajado	10,2	40

Nota: Las Placas Gyplac se venden en pallets.

Manipulación



Para separar las unidades se recomienda realizar un corte a lo largo de toda la cinta de borde en ambos extremos de la placa, utilizando un cuchillo cartonero.



Evitar arrastrar placa contra placa ya que produce rayado del papel cara o desprendimiento del papel del reverso de la placa.



Trasladar tomando de los dos extremos y soportarlos sobre uno de los bordes longitudinales (borde más largo), evitando golpear.

Principales ventajas



Rápido y fácil de instalar



Fácil de dimensionar



Juntas invisibles



Versátil



Cumple NCh 146/1

Usos

- Tabiques interiores
- Revestimientos interiores
- Cielos rasos
- Espacios comunes y dormitorios