

## Ficha técnica.



## SEPARADORES DE FENÓLICO HPL Separador de urinarios.

- FABRICADOS CON FENOLICO, PERFILERÍA DE ALUMINIO Y ACERO INOX.
- FENÓLICO CON ESPESOR DE 12 mm. CON CANTOS REDONDEADOS O RECTOS, QUE CUMPLE LA NORMATIVA B-S1-d0 (Fuego - Humo - Gotas encendidas)
- MEDIDAS ESTÁNDAR= 1.400 x 400 m/m. • CON PERFIL EN U DE ALUMINIO (a pared)
- CON PATA DE 15 CM. DE ACERO INOX.
- LA FABRICACIÓN A MEDIDA ES POSIBLE.
- POSIBILIDAD DE MAYOR ALTURA Y DE LLEGAR HASTA EL SUELO.
- ACERO INOXIDABLE AISI 304.
- PERFILERÍA DE ALUMINIO EXTRUSIONADO.
- LOS TABLEROS SERÁN DEL COLOR ELEGIDO POR EL CLIENTE.
- SE ENTREGAN DESMONTADOS DE FÁBRICA.

COLORES DE FENÓLICO				
NARANJA RAL 2003	AMARILLO RAL 1018	VERDE NCS - S1070-G30Y	ROJO RAL 3020	AZUL RAL 5015
NEGRO RAL 9005	GRAFITO RAL 7022	GRIS PERLA RAL 7035	BLANCO RAL 9010	AZUL OSCURO RAL 5005
		Copyright © Fenoltec Reg. Marca nº4.009.144 FENOLTEC EQUIPAMIENTO Y FENOLICO S.L.		
MADERA CLARA ROBLE LINEAL	MADERA OSCURA CASTAÑO			



Los tableros de fenólico ofrecen muy alta resistencia al agua y a la humedad; así mismo son resistentes al uso continuado y son elementos versátiles. Es una solución para un cerramiento inalterable. Los tableros utilizados responden a la normativa de fabricación B-S1-d0 (Fuego - Humo - Gotas encendidas). Disponemos de los certificados de calidad relacionados. Ahorro real de espacio; los paneles tienen un espesor de 12 mm. frente al sistema convencional de pared de ladrillo. Los tableros de fenólico son resistentes a la quema por cigarrillos, al agrietamiento, al rayado y al desgaste, así como a los impactos. Son de sencillo y cómodo mantenimiento. Presenta una alta resistencia a los cambios de temperatura de -80°C hasta +80°C. El recubrimiento del fenólico repele el polvo y la suciedad. Presentan una gran solidez del color a la luz artificial. Los tableros de compacto fenólico son aptos para el contacto con alimentos (EN 13130-1). El fenólico no tiene poros por lo que no entran ni virus ni bacterias, otorgándole una característica singular higiénica y sanitaria. Peso ligero; el sistema de cabinas sanitarias reduce la carga del edificio en comparación a la pared de obra. – El tablero de 3 mm tiene un peso aproximado de 5,5 kg./m<sup>2</sup> de 8 mm de 12 kg./m<sup>2</sup> de 12 mm de 18 kg./m<sup>2</sup> Otro aspecto importante de sus características es la posibilidad de limpieza sin alteración y que se pueden limpiar a fondo incluso por medio de manguera. Por ello la higiene general de la instalación está garantizada.



Nuestros productos están garantizados durante CINCO AÑOS, según la ley 23/2003 del 10 de Julio, sobre Garantías en la venta de Bienes de Consumo, a partir de la fecha de entrega, por cualquier defecto que se presente de fabricación.