

CLOUDS



RECOMENDACIONES INICIALES

1. Cubra todo el mobiliario que se encuentra en el área que se va a limpiar para evitar que se contaminen con partículas de polvo. Use lonas o cubiertas plásticas.
2. Haga uso de elementos de seguridad:
 - a. Gafas de seguridad
 - b. Respirador/Tapabocas
 - c. Guantes desechables (látex, nitrilo, etc.)



Tenga en cuenta que:

El material se debe limpiar en sitio.
NO debe retirar los paneles de su sitio en ningún momento durante el mantenimiento.
NO se debe mojar el material. Para el caso en el que se decide pintar la lámina, la aplicación de la pintura con pistola y compresor de aire permite que sea una aplicación superficial y fina que no empapa el material y genera un rápido secado.

OPCIONES DE MANTENIMIENTO

Para el mantenimiento del producto CLOUDS, Fiberglass recomienda 4 opciones donde el cliente tiene la opción de seleccionar una según preferencia y facilidad:



1. Utilice una aspiradora con accesorios de cerdas suaves, como los diseñados para la limpieza de tapicería. Siempre limpie en una sola dirección y a baja velocidad para evitar daños y/o quiebres en la lámina.

2. Puede pasar suavemente un cepillo de estática (cerdas blandas) para retirar el polvo adherido en la superficie del producto.



3. Limpiar con una bayetilla de color blanco que tenga buen espesor y buen tamaño, sacudiendo la bayetilla contra la lámina retirando las partículas de polvo.

4. Puede pintar la lámina si lo desea. Debe aplicar la pintura con pistola y compresor de aire usado teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Usar pintura vinílica base agua de alta calidad.
- La pintura debe adelgazarse con agua según experiencia del aplicador, de tal manera que se logre pulverizar para lograr una capa fina, que no tape los poros de la lámina.
- Se debe escoger la boquilla de la pistola de tal forma que permita una aplicación uniforme y una nube fina que evite saturación de agua sobre la superficie, esto permite que la capa de pintura quede superficial y no empape el producto.
- Aplicar la pintura a una distancia de 30 cm de la lámina.
- Se debe aplicar siempre en el mismo sentido (Horizontal o vertical) y se debe atomizar la pintura asegurando siempre una capa fina y delgada.
- Dejar secar entre una y otra capa.



CONTROL CAMBIOS		
Fecha	Descripción cambio	Responsable
05/09/2017	Creación del documento P04_FT_155_IN_RECOMENDACIONES DE MANTENIMETNO CLOUDS_ES	Estefania López (Ing. Innovación)

Impresiones del documento sin sello/firma original no son copias controladas

La información contenida en este documento es confidencial para la persona a quien va dirigida y no debe ser compartida con ninguna otra persona. No puede ser reproducido en su totalidad, o en parte, ni ninguna parte de la información contenida en el mismo podrá ser divulgada sin el consentimiento previo de los directores de la compañía. Si usted no está autorizado para usar o revisar este documento o si lo ha recibido por error por favor destrúyalo.

The information in this document is confidential to the person to whom it is addressed and should not be shared with anyone else. It cannot be reproduced in whole or in part, or any part of the information contained therein may be disclosed without the prior consent of the directors of the company. If you are not authorized to use or revise this document or if you have received it by mistake please destroy it.